

HANDY LINE H29E

CATEGORIA	Máquina de lavar copos
LINHA	HANDY LINE
CESTO	400x400
DIMENSÃO	470x535x710h



A linha **HANDY** distingue-se pela sua vasta gama de modelos adequados para qualquer situação. O sistema de controlo através da simples placa eletrónica permite de configurar e controlar os tempos e as temperaturas de enxaguamento e descarga e os respetivos Termostop, fundamentais para garantir um ótimo resultado de lavagem. Através do painel de comando pode escolher um de seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automático (com bomba de drenagem instalada), visualizar facilmente no visor a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de autodiagnóstico e o aviso de manutenção programado. O botão Start inteligente mudando de cor mantém-no sempre atualizado sobre o estado da máquina de lavar loiça com grande simplicidade.

O modelo **H29E** é ideal para lavar chávenas e pratos com passagem útil de **310 mm**. A bomba de descarga opcional permite gerir a descarga automaticamente e efetuar a troca parcial de água limpa a cada ciclo de lavagem.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para lhe oferecer um nível absoluto de personalização e o autodiagnóstico contínuo permite minimizar as paragens da máquina e sugere algumas operações de controlo. No final do dia, o ciclo de auto-limpeza limpa o tanque de lavagem e esvazia a água quente do aquecedor para evitar a formação de depósitos de calcário no interior do tanque. O doseador duplo elétrico peristáltico de detergente e abrillantador de série garante os melhores resultados em cada ciclo de lavagem com grande economia graças à dosagem precisa gerida pelo cartão eletrónico; as hélices de lavagem e enxaguamento moldadas garantem grande fiabilidade e durabilidade. A função Thermostop garante que a lavagem e o enxaguamento só se iniciam quando é atingida a temperatura desejada. O corpo é inteiramente fabricado em **aço AISI 304** e foi concebido com todos os componentes na parte frontal para permitir uma fácil assistência por parte do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar da melhor forma todos os momentos do dia.

MODELO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN IEC 63136

Ver a [tabela de desempenho](#)



CARACTERÍSTICAS

Dimensões - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 48
H máxima copo	285mm
Ø máximo prato	305mm
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 17l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 3,2l
Potência da bomba	0,26kW / 0,35Hp
Potência total / Corrente	2,86kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V1N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,4 l
Doseador regulável de detergente e abrillantador	STANDARD

FORNECIMENTO PADRAO

Porta pratos pequenos 12 lugares	1
Porta-talheres	1
Cesto para copos dim.400x400x150mm	2

OPTIONAL

Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	●
Parede dupla de isolamento termoacústico + 18mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.400x400x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Conjunto com 2 Cestos e Suporte	●

● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável