

## HANDY LINE H29E

<b>Категория</b>	Машина для мытья бокалов
<b>Модели линии</b>	HANDY LINE
<b>корзины</b>	400x400
<b>размеры</b>	470x535x710h



Линия **HANDY** отличается большой гаммой моделей, подходящих для самых разных нужд. Система управления посредством простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру полоскания и слива, а также соответствующие термостопы, которые являются фундаментальными для обеспечения превосходного конечного результата. При помощи панели управления можно выбрать один из 4 циклов мойки и один цикл автоматического слива (с установленным сливным насосом), отобразить на дисплее температуру ванны и бойлера, сообщения системы автодиагностики и предупреждение о необходимости планового техобслуживания. “Умная” кнопка запуска, просто меняя свой цвет, все время будет указывать на состояние посудомоечной машины.

Модель **H29E** подходит для мытья кружек, стаканов, блюдец и тарелок с полезным проходом **310 мм**. Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и использовать частичную замену чистой воды на каждом цикле мойки.

Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная самодиагностика позволяет свести к минимуму простои машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивают максимальный результат каждого цикла мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Термостоп следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из **стали AISI 304** и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

### МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)



#### Технические характеристики

Габ.размеры - (мм) L - P - H	470x535x710h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 48
Макс.высота бокала	285mm
Ø макс.тарелки	305mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 17l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 3,2l
Мощность моющего насоса	0,26kW / 0,35Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,86kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V1N - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD

#### Базовая комплектация

Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 400x400x150мм	2

#### OPTIONAL

Насос давления 0,5Hp	●
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Двойная стенка для термо- и шумоизоляции +18мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●

● Обязательный Installabile, - Дополнительно не устанавливается